



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина:	7,10 - 7,64 м	23'4" - 25'1"
• Длина корпуса:	6,96 м	22'10"
• Габаритная ширина:	2,73 м	8'11"
• Ширина судна:	2,66 м	8'9"
• Осадка (мин./макс.):	0,50 - 0,90 м	1'5" - 2'11"
• Надводный габарит судна:	1,91 м	6'3"
с Т TOP	2,50 м	8'2"
• Водоизмещение порожнего судна:	2 340 кг	5,157 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	1 878 кг	4,139 lbs
• Топливный бак:	280 л	74 US Gal
(опционально)	(400 л)	(106 US Gal)
• Бак с пресной водой (опция):	100 л	26 US Gal
• Максимально допустимая мощность:	300 лс	300 HP
• Длина - Приводной вал:		
С одним двигателем	XXL / 762 мм	30"
С двумя двигателями	XL / 635 мм	25"

## АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Разработка корпуса: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Дизайнер: Style & Design

## СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория C - 10 человек
- Категория D - 10 человек

## СИСТЕМА AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### КОНСТРУКЦИЯ

#### КОРПУС

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Корпус выполнен по методу инъекции
- Гелькоут белого цвета
- Запатентованный корпус AIR STEP®

#### ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Гелькоут белого цвета

### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки + 2 Кормовые утки из алюминия 200мм / 8"
- Носовой рым
- 2 Рыма на корме
- Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый носовой релинг из нержавеющей стали
- Надводные борты кокпита с 2 ключами, обивка места под удочки
- Широкие потопчины по левому борту (30 см / 1")

#### КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, широкий и глубокий (1,85м / 6'1" в длину и 2,15м / 7'1" в ширину)
- Кормовое сидение со спинкой на 4 человек, поручень из нерж. стали, раскладывающееся в лежак для загорания (Двухцветная обивка PVC Diamante Ivoire + Espresso)
- Рундук / Icebox под банкой
- Калитка для безопасности
- Большой закрывающийся рундук в кабине (Место для спас. плота)
- Топливный бак (280 л / 74 US Gal) в герметичном, вентилируемом рундуке кокпита
- Заливная горловина на транце
- Доступ к воде по правому борту
- Телескопическая лестница для спуска в воду
- Якорный ящик с закрывающимся люком на корме по левому борту
- Топовый огонь на короткой мачте
- Ходовые огни (Левого и правого борта)
- Носовая платформа для загорания = 1,73 x 2,00 м / 5'8" x 6'7" (Матрац и подголовник входят в отделку Ambition)
- Рундуки
- Подстаканник x6
- Складной стол кокпита
- Душ в кокпите

#### ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Лобовое стекло PMMA тонированное, светло серое
- Поручни вокруг лобового стекла
- Центральная консоль
- Приборная панель с местом под экран 9", индикатор наклона и тахометр
- Датчик уровня топлива в танках
- Розетка 12 В
- Спортивный руль
- Место для панели приборов двигателя на консоли (Электропривод и приборное оборудование поставляются с pre-rigging)
- Встроенные подножки
- Гидравлическое управление
- Сидение рулевого и помощника с функцией Bolster, поворачиваются на 360 и регулируются по высоте (Отделка PVC Diamante Ivoire + Espresso)
- Поручень помощника рулевого

### ИНТЕРЬЕР

- Деревянное покрытие Alpi
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб
- Подушки интерьера Corrado Beige

#### НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока = 1,31 м / 4'4"

- Салон трансформируемый в двухспальную кровать (1,94 x 1,55 м макс / 6'4" x 5'1" макс)
- Рундуки под носовой лавкой
- Полочки (Левого и правого борта)
- Потолочное освещение (2 точки) (LED)
- Внутренние занавески

#### КАМБУЗ

Высота подволока = 1,65 м / 5'5"

- Камбуз + Холодильник 42Л (опция)
- Место для СВЧ - 220 В (опция)
- Вентиляция через 1 открывающийся палубный иллюминатор

#### ГАЛЬЮН

Высота подволока = 1,62 м / 5'4"

- Место для морского туалета (Дополнительное оборудование)
- Вентиляция через 1 открывающийся палубный иллюминатор
- Потолочное освещение (1 точка)
- Умывальник
- Душевая

### ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12В
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)

### СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая трюмная помпа
- Холодная вода под давлением
- Заливная горловина воды расположен по левому борту входа в кокпит

## ВЕРСИЯ

### ДЛЯ ВЕРСИИ NORDIC

---

- Носовая лестница для купания (вместо : Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка)
- Отделка Silvertex Carbon: Сидение рулевого и помощника + Сиденье кокпита
- Лобовое стекло светло серого цвета

## ОПЦИИ

### НАБОРЫ ОПЦИЙ

---

#### ПАК COMFORT

- Обивка лежака двухцветная PVC Diamante Ivoire + Espresso
- Стол кокпита из массивного дерева (вместо белого стола кокпита)
- Платформы для купания с встроенной лестницей

#### ПАК NORDIC

- Обивка лежака двухцветная PVC Silvertex Carbon
- Стол кокпита из массивного дерева (вместо белого стола кокпита)
- Платформы для купания с встроенной лестницей

#### ПАК ELECTRONIC - 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

#### ПАК ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 9" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

#### ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 2

#### ПАК SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA205
- Усилитель (1 600 Вт)
- Колонки (230 Вт x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 Вт)

## ДРУГИЕ ОПЦИИ

---

- Топливный бак на 400 л (вместо 280 L)
- Электрическая якорная лебедка - 12 В + Откидной роульс + Безопасность
- Морской туалет + Бак серых вод 88 л / 23 US Gal в рундуке кокпита + Индикатор
- Холодильник 42Л
- Микроволновая печь - 220 В
- Розетка подключения берегового питания - 220 В + Зарядное устройство
- Место под сонар\*
- Помпа для мытья палубы
- Leaning post с камбуз на палубе
- 2 складные скамьи в надводных бортах (Левого и правого борта)
- Вышка для водных лыж из нерж.стали
- Вышка wake
- Кокпит - массивное дерево
- Т-Тор
- Бимини двухцветный Dune + Walnut
- Тент поста рулевого
- Крышка пульта
- Стояночный тент
- Полный швартовочный набор
- Компас Offshore
- Освещение LED в кокпите

\* (при пакете electronic или пакете electronic upgraded)

- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki mecanic 1 x (250-300 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Honda mecanic 1 x (200-250 Л.с.)
- Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (F150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150 Л.с. Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 Л.с. Verado)

## УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Просмотр документа.



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.